



**LUBRI-LOY.**

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

## Lubri-Loy

# *European Car Formula*

## *Full Synthetic 5w40*

Lubri-Loy European Car Formula Full Synthetic 5w40 – это полностью синтетическое моторное масло специально разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей европейских автомобилей.

Продукт изготавливается из синтетической базовой основы и отвечает требованиям удлиненных интервалов замены масла европейских автопроизводителей.

Обеспечивает отличную защиту двигателя круглый год. Одобрено для использования в двигателях с турбонаддувом, интеркулером, каталитическими сжигателями отработанных газов и сажевыми фильтрами (DPF).

Отвечает стандартам качества:

- API SM, SL, SJ, CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- ACEA 2004 - C3-04

- ACEA 2007 - C3-07
- BMW Longlife-04
- DaimlerChrysler 229.31, 229.51
- Porsche A40
- Volkswagen 502.00, 505.00, 505.01

### Типовые характеристики продукта

Классификация по SAE	5w40
Вязкость, сСТ при 100°C (ASTM D-445)	13.00
Вязкость, сСТ при 40°C (ASTM D-445)	77.00
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	171
TBN (мг КОН/г)	7,3
Температура вспышки, °C (COC)	226
Температура застывания, °C	- 42
Плотность по API (ASTM D-1298)	34,5

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе моторного масла и интервалов пробега всегда следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля.

Дополнительная информация: TBN (Total Base Number) — это общее щелочное число. Оно показывает общую щелочность масла, включая вносимую моющими и диспергирующими присадками. TBN показывает насколько эффективно масло будет справляться с формированием кислот во время процесса сгорания топлива.

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются

только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном производстве, которые не влияют на характеристики продукта.

## **Хранение**

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

## **Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда**

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов (MSDS). В нем содержится информация о потенциальных опасностях, даны предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по оказанию первой помощи.

Lubri-Loу снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.