



LUBRI-LOY.

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

Lubri-Loy

Premium

API CJ-4/SN 15w40

Lubri-Loy Premium 15w40 API CJ-4/SN – это масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации на топливе с различным уровнем содержания серы.

Этот продукт обеспечивает увеличенные интервалы замена масла и дает ряд дополнительных преимуществ:

- Отличная защита от коррозии и износа деталей двигателя
- Подходит для смешанного парка автомобилей.
- Обеспечивает высокий уровень чистоты двигателя
- Отличные вязкостно-температурные свойства

Отвечает стандартам качества:

API CJ-4/SN включая CI-4, CI-4 plus и CH-4
Mack EO-O Premium Plus
Detroit Diesel DDC 93K218
Volvo VDS-4
Renault VI RLD-3
Cummins CES 20081, CAT: ECF-3 and ECF-1-a
ACEA: E7-04 Issue 2 (2007) и E9-08 (2008)

Типовые характеристики продукта

Классификация по SAE	15w40
Классификация по API	CJ-4/SN
Вязкость, сСТ при 100°C (ASTM D-445)	15.0
Вязкость, сСТ при 40°C (ASTM D-445)	111.0
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	140
Общее щелочное число (ASTM D-2896)	8,3
Температура вспышки, °C	232
Температура застывания, °C	- 36
Цинк Zn (ppm)	1218
Кальций Ca (ppm)	2277
Фосфор P (ppm)	1094

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются

только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном производстве, которые не влияют на характеристики продукта.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов (MSDS). В нем содержится информация о потенциальных опасностях, даны предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по оказанию первой помощи.

Lubri-Loу снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.