



**LUBRI-LOY.**

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

## Lubri-Loy

# *Synthetic Universal CVT Fluid*

Lubri-Loy Universal Continuously Variable Transmission (CVT) – это полностью синтетическая жидкость, разработанная для применения практически во всех типах ременных вариаторных трансмиссий.

Лубри-Лой Synthetic Universal CVT Fluid соответствует эксплуатационным характеристикам и рекомендована для использования:

- Toyota (TC)
- Honda HMMF (интервал замены масла 20 000 миль (30 000 км))
- Nissan (NS-2)
- Subaru (NS-2)
- Daihatsu (TC)
- Dodge Caliber (NS-II)
- Ford (CVT23)
- GM/ Saturn (Dex-CVT)

Дополнительно: соответствует стандартам Mopar CVT+4, Peugeot/Citroen PSA JTT CVT

Продукт: **Lubri-Loy Universal CVT Fluid**

### Типовые характеристики продукта

Заводской номер	90273
Вязкость, сСТ при 100°C	7.1
Вязкость по Брукфильду (Brookfield), при -40°C	11, 800 сР

### Будьте внимательны!

- Не использовать для CVT трансмиссий, производимых VW Audi group.
- Не использовать для Subaru i-CVTF (Цепь)
- Для Honda HMMF интервал замены масла 20 000 миль (30 000 км)  
Специальный продукт Lubri-Loy Synthetic Honda CVT fluid имеет интервал замены 60 000км

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе трансмиссионных масел всегда следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля.

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном производстве, которые не влияют на характеристики продукта.

### Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

### **Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда**

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов (MSDS). В нем содержится информация о потенциальных опасностях, даны предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по оказанию первой помощи.

Lubri-Loy снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.