



**LUBRI-LOY.**

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

## Lubri-Loy

# ***Premium Full Synthetic API SN 0w20 Motor Oils***

**Lubri-Loy Premium Full Synthetic 0w20 API SN Motor Oils** – это одно из лучших моторных масел на сегодняшний день, имеющих на рынке. Оно изготавливается в соответствии с последними требованиями автопроизводителей для бензиновых автомобилей.

Это полностью синтетическое моторное масло обладает улучшенной термической стабильностью и прокачиваемостью во время низких температур по сравнению с традиционными маслами.

Использование высококачественного и современного пакета присадок в сочетании с синтетической базовой основой дают отличные результаты по защите двигателя от износа, образования окислов и эмульсии, образования углеродистых отложений и термоокислительной деструкции.

Благодаря этим показателям **Lubri-Loy Premium Full Synthetic 0w20 API SN Motor Oils** – это отличный выбор для средних и суровых условий работы.

Это синтетическое моторное масло обеспечивает пробег до 10 000 миль (16 093 км) между сменами масла.

**Lubri-Loy Premium Full Synthetic 0w20 API SN Motor Oils** одобрены американским институтом нефти API и имеют категорию **SN** (Стандарт введен в октябре 2010 года для автомобилей с 2011 года и старше). Дополнительно масла имеют одобрения ILSAC GF-5. Это стандарт американской ассоциации производителей автомобилей (AAM) и японской ассоциации производителей автомобилей (JAMA). Эти масла являются ресурсосберегающими (Resource Conserving).

Значки "API donut" и "ILSAC starburst", расположенные на канистрах с моторным маслом, гарантирует прохождение соответствующих тестов.

Эти масла полностью совместимы с предыдущими стандартами API для бензиновых двигателей: SM, SL, SJ и т.д.

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе моторного масла всегда следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля.

#### **Типовые характеристики продукта**

Классификация по SAE	0w20
Классификация по API/ ILSAC	SN/ GF-5
Вязкость, сСТ при 100°C (ASTM D-445)	8,6
Вязкость, сСТ при 40°C (ASTM D-445)	46
Температура застывания, °C (ASTM D-97)	- 50
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	168
Плотность API (ASTM D-1298)	34,2
Общее щелочное число (ASTM D-2896)	7,9

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении

точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном производстве, которые не влияют на характеристики продукта.

## **Хранение**

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

## **Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда**

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов (MSDS). В нем содержится информация о потенциальных опасностях, даны предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по оказанию первой помощи.

Lubri-Loy снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.