



LUBRI-LOY.

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

Lubri-Loy

Premium Full Synthetic API SN 5w20 Motor Oils

Lubri-Loy Premium Full Synthetic 5w20 API SN Motor Oils – это одно из лучших моторных масел на сегодняшний день, имеющих на рынке. Оно изготавливается в соответствии с последними требованиями автопроизводителей для бензиновых автомобилей.

Это полностью синтетическое моторное масло обладает улучшенной термической стабильностью и прокачиваемостью во время низких температур по сравнению с традиционными маслами.

Использование высококачественного и современного пакета присадок в сочетании с синтетической базовой основой дают отличные результаты по защите двигателя от износа, образования окислов и эмульсии, образования углеродистых отложений и термоокислительной деструкции.

Благодаря этим показателям **Lubri-Loy Premium Full Synthetic 5w20 API SN Motor Oils** – это отличный выбор для средних и суровых условий работы.

Это синтетическое моторное масло обеспечивает пробег до 10 000 миль (16 093 км) между сменами масла.

Lubri-Loy Premium Full Synthetic 5w20 API SN Motor Oils одобрены американским институтом нефти API и имеют категорию **SN** (Стандарт введен в октябре 2010 года для автомобилей с 2011 года и старше). Дополнительно масла имеют одобрения **ILSAC GF-5**. Это стандарт американской ассоциации производителей автомобилей (AAM) и японской ассоциации производителей автомобилей (JAMA). Эти масла являются ресурсосберегающими (**Resource Conserving**).

Значки "API donut" и "ILSAC starburst", расположенные на канистрах с моторным маслом, гарантирует прохождение соответствующих тестов.

Эти масла полностью совместимы с предыдущими стандартами API для бензиновых двигателей: SM, SL, SJ и т.д.

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе моторного масла всегда следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля.

Типовые характеристики продукта

Классификация по SAE	5w20
Классификация по API/ ILSAC	SN/ GF-5
Вязкость, сСТ при 100°C (ASTM D-445)	8,6
Вязкость, сСТ при 40°C (ASTM D-445)	49,2
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	153
Температура вспышки, °C	230
Температура застывания, °C (ASTM D-97)	-45
Плотность API (ASTM D-1298)	35,1
Общее щелочное число (ASTM D-2896)	7,9

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении

точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном производстве, которые не влияют на характеристики продукта.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов (MSDS). В нем содержится информация о потенциальных опасностях, даны предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по оказанию первой помощи.

Lubri-Loу снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.