



**LUBRI-LOY.**

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

## Lubri-Loy

# ***Premium Synthetic Blend API SN 10w40 Motor Oils***

**Lubri-Loy Premium Synthetic Blend 10w40 API SN Motor Oils** – это моторные масла, разработанные для удовлетворения требований производителей к автомобилям с бензиновыми двигателями, выпускаемым с 2011 года.

Для изготовления **Lubri-Loy Premium Synthetic Blend 10w40 API SN Motor Oils** используется высококачественная минеральная и синтетическая основы в сочетании с уникальным пакетом присадок. Эти масла обеспечивают отличную защиту двигателя от износа и образования углеродистых отложений. Дополнительно они продлевают срок эксплуатации элементов выхлопной системы для контроля выбросов.

**Lubri-Loy Premium Synthetic Blend 10w40 API SN Motor Oils** одобрены американским институтом нефти API и имеют категорию **SN** (Стандарт введен в октябре 2010 года для автомобилей с 2011 года и старше).

Значки "API donut" и "ILSAC starburst", расположенные на канистрах с моторным маслом, гарантирует прохождение соответствующих тестов.

Эти масла полностью совместимы с предыдущими стандартами API для бензиновых двигателей: SM, SL, SJ и т.д.

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе моторного масла всегда следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля

### Типовые характеристики продукта

Классификация по SAE	10w40
Классификация по API	SN
Вязкость, сСТ при 100°C (ASTM D-445)	15,6
Вязкость, сСТ при 40°C (ASTM D-445)	107,5
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	155
Плотность API (ASTM D-1298)	31,6
Температура застывания, °C (ASTM D-97)	- 40
Общее щелочное число (ASTM D-2896)	7,9
Цинк Zn (ppm)	850
Кальций Ca (ppm)	2140

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении

точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном производстве, которые не влияют на характеристики продукта.

### Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

### **Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда**

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов (MSDS). В нем содержится информация о потенциальных опасностях, даны предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по оказанию первой помощи.

Lubri-Loy снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.